

PAVIFOAM 10

Descrizione

PAVIFOAM 10 è un cordone plastico preformato in polietilene espanso a cellule chiuse, per il prierimpimento di giunti o interstizi soggetti alla successiva sigillatura con prodotti elastomerici.

Impieghi

Viene usato quale pre-riempimento di giunti di dilatazione, costruzione, statici, e per qualunque fessura soggetta al riempimento successivo con sigillanti.

Applicazione

Utilizzare il cordone PAVIFOAM 10 di appropriato diametro a seconda della larghezza del giunto da sigillare.

Confezioni

Rotoli venduti a metro nei diametri Ø 10

Consumi

1 m ogni metro lineare di giunto.

Stoccaggio

Il prodotto teme l'umidità. Conservare in un luogo asciutto

Avvertenze

Il cordone PAVIFOAM 10 non costituisce elemento di tenuta idraulica bensì funge da semplice accessorio per l'appoggio del prodotto sigillante successivamente impiegato. Il cordone PAVIFOAM 10 resiste a temperature non superiori a +70°C. Il contatto permanente con acqua può determinare rigonfiamenti volumetrici fino al 4% del volume iniziale. Le caratteristiche tecniche e le modalità d'applicazione da noi indicate nel presente bollettino sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza, ma non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato. Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto e ad accertarsi che il bollettino tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti

Res.in.tec. LAB

Res.in.tec. Srl